

Limpiador del sistema de combustible
Aditivo para añadir a la gasolina
Para motores de motocicletas con carburador o inyección

APLICACIONES

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN está diseñado para utilizarse en todo tipo de motores de inyección o con carburadores, con o sin convertidor catalítico y con cualquier tipo de gasolina. MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN limpia de forma eficaz la suciedad y las obstrucciones que se acumulan en el sistema de combustible:

- condensación del sistema de combustible
- engomado en el carburador
- contaminación de las boquillas de los inyectores
- contaminación de las cámaras de combustión y las válvulas de admisión

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN proporciona una lubricación idónea durante la fase de limpieza y evita la acumulación de micropartículas.

PRESTACIONES

Un sistema de combustible limpio es imprescindible para que el motor funcione correctamente. MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN permite:

- limpiar los carburadores o los inyectores (para mejorar la atomización)
- evitar la formación de depósitos y barnices en las válvulas de entrada y en las cámaras de combustión
- dispersar el agua de condensación para impedir cualquier signo de oxidación del sistema de combustible

Su uso regular permitirá:

- optimizar el rendimiento del motor
- funcionamiento sin resistencia (mejor subida del régimen del motor)
- ahorro de combustible
- aumento de la vida útil del sistema de combustible y el catalizador
- reducción de las emisiones de contaminantes de los gases de escape.

RECOMENDACIONES

Vierta directamente una lata de FUEL SYSTEM CLEAN en el depósito antes del repostaje, de forma regular y en función de la utilización (los intervalos son más cortos en entornos urbanos). De este modo, limpiará todo el sistema de combus-



FUEL SYSTEM CLEAN MOTO

Limpiador del sistema de combustible
Aditivo para añadir a la gasolina
Para motores de motocicletas con carburador o inyección

tible, desde el depósito hasta la cámara de combustión. No supere nunca la proporción recomendada. Si es necesario, realice 2 tratamientos consecutivos.

Tratamiento curativo: utilice el producto sin mezclar introduciéndolo en el sistema de combustible con el kit de adaptación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Verde
Densidad a 20 °C (68 °F)	NFT 60.101	0.772
Punto de inflamación	NFT 60.118	4.0 °C / 39.0 °F