



510 2T

Lubricante para Motores 2 Tiempos

Engrase por separado o pre-mix

Technosynthese® - Anti-humo

APLICACIONES

Todas las motos, trails, motos todo terrenos, enduro, ciclomotores... equipados con motores 2 tiempos de altas prestaciones, que trabajen en regímenes del motor elevados.

Para ser utilizado en sistemas de engrase por separado o en pre-mix. Recomendado para todo tipo de carburantes con o sin plomo.

Compatible con los catalizadores.

Otras aplicaciones: Scooters, Quads...

PRESTACIONES

NORMAS: API TC - ISO-L-EGD
ESPECIFICACIONES JASO FD con N° 033MOT065

Lubricante Technosynthese®, reforzado por una base sintética para proteger contra el desgaste. La base sintética específica de alto poder de combustión disminuye el humo y la formación de depósitos. La norma japonesa JASO consiste en pasar 4 test de banco motor, para medir las prestaciones del lubricante, detergente, propiedades anti-humo y anti-depósitos del aceite. La especificación FD es el nivel más elevado de la norma, las propiedades del motor son reforzadas en comparación con la JASO FC.

Mezcla inmediata y muy estable con los carburantes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Mezcla: 2% a 4% (50:1 a 25:1) según las preconizaciones de los constructores, y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Verde.
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.869
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	71.5 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.8 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	118
Punto de inflamación	ASTM D92	117°C / 242,6°F
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g