

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Lubricante sintético de bajo contenido en cenizas

Descripción del Producto

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 es un lubricante totalmente sintético ACEA C5 de bajo contenido en cenizas, específicamente desarrollado para satisfacer las necesidades de los motores Audi/VW de última generación, tanto diésel como gasolina, que incorporan sistemas de tratamiento de gases de escape y requieren lubricantes que cumplan con las especificaciones VW 508.00/509.00.

Su formulación de baja viscosidad permite reducir potencialmente el consumo de combustible, sin comprometer la lubricación del motor, minimizando el desgaste y alargando su vida útil.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Bajo contenido en cenizas	Compatible con filtros de partículas (DPF)
Formulación totalmente sintética	Protección y limpieza del motor inmejorables
Elevada estabilidad térmica y frente a la oxidación a altas temperaturas	Incrementa la vida útil del aceite, manteniendo sus prestaciones durante más tiempo
Excelentes propiedades en frío	Facilita el arranque a bajas temperaturas, minimizando el desgaste del motor
Baja viscosidad SAE 0W-20	Reduce potencialmente el consumo de combustible

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones:

- Motores 2.0 TFSI de 140 kW de Audi y motores 3.0 TDI CR de 160 kW de VW, además de cualquier otro motor Audi/VW que requiera un lubricante que cumpla con la especificación VW 508.00/509.00.
- La especificación VW 508.00/509.00 no es retrocompatible con especificaciones VW anteriores.

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.

Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes.

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 cuenta con las siguientes homologaciones:

VW 508.00

VW 509.00

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 cumple o excede las siguientes especificaciones:

ACEA C5

API SN Plus

Características Físicas

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20	
Grado SAE	0W-20
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	41,4
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,1
Índice de viscosidad, ASTM D2270	173
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	236
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-45
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,08
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,8
Densidad a 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,842

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.