

Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Lubricante sintético de bajo contenido en cenizas y propiedades de ahorro de combustible

Descripción del Producto

Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20 es un lubricante sintético bajo en cenizas, desarrollado específicamente para los motores Ecoboost 1.0L de 3 cilindros de Ford.

Gracias a su formulación de baja viscosidad HTHS, permite reducir el consumo de combustible sin comprometer la durabilidad del motor. Consulte el manual de usuario del vehículo previo a su uso.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Bajo contenido en cenizas	Mantiene la eficiencia de los sistemas de tratamiento de gases de escape, especialmente los filtros de partículas
Baja viscosidad HTHS	Permite reducir potencialmente el consumo de combustible frente a lubricantes SAE 5W-30 ACEA C3
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación	Reduce la formación de lacas, barnices y otros productos de oxidación, incrementando la vida útil del aceite
Elevada fluidez en frío	Protege el motor frente al desgaste en los arranques a baja temperatura

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20 está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Vehículos Ford gasolina que requieran un lubricante que cumpla con la especificación WSS-M2C948-B, excepto Ford KA a partir de 2009 y Ford Focus RS a partir de 2004.
- No utilizar en vehículos para los que no se especifique el uso de un lubricante con las características descritas. Se recomienda consultar el manual del vehículo previo a su uso.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20 cumple o excede las siguientes especificaciones:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

Características Físicas

Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20	
Grado SAE	5W-20
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	42,4
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	7,9
Índice de viscosidad, ASTM D2270	160
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,8
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,08
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	230
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-36
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,851

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.