



Ficha Técnica

Transmax Dual Multivehicle

Fluido para transmisiones de doble embrague

Descripción

Castrol Transmax Dual Multivehicle es un fluido de transmisión completamente sintético para sistemas de doble embrague formulado con Smooth Drive Technology™. El producto es apto para uso en la mayoría de transmisiones de doble embrague (DCT) del parque global de vehículos. La baja viscosidad de Transmax Dual Multivehicle ofrece un gran potencial para aumentar el ahorro de combustible.

Principales Ventajas

- Durabilidad mejorada para un mejor rendimiento en la suavidad de la transmisión
- Protección antidesgaste optimizada para proveer de una mayor vida al equipo
- Excelente estabilidad térmica y oxidativa para combatir eficazmente la oxidación
- Extraordinario rendimiento de sincronizadores y embragues debido a las equilibradas características de fricción
- Alta estabilidad a la cizalla - la viscosidad es constante durante toda la vida del aceite. Rendimiento probado en pruebas de campo

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax Dual Multivehicle
Densidad @ 15°C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosidad cinemática, 100°C	ASTM D445	mm²/s (cts)	5.4
Viscosidad cinemática, 40°C	ASTM D445	mm²/s (cts)	25
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	163
Viscosidad Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7200
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-54
Punto de inflamabilidad, COC	ASTM D92	°C	190

Especificaciones

Suitable for use in 6 speed dual clutch transmissions from Ford

Nissan

Renault

VW group

Volvo

Suitable for use in 7 speed dual clutch transmissions from BMW

Ford

MB

Nissan

Renault

and VW group.

Suitable for use where the following are called for: Ford WSS-M2C-936-A

VW/Audi TL52529 (G 052 529)

VW/Audi TL52182 (G 052 182)

VW/Audi TL55529 (G 055 529)

Volvo 1161838

Volvo 1161839

BMW DCTF-1

DCTF-2

BMW 88 22 0 440 214

BMW 82 22 2 147 477

BMW 83 22 2 148 578

BMW 83 22 2 148 579

BMW 83 22 2 167 666

BMW MTF LT-5

MB 236.22

MB 236.21

MB 236.24

PSA 9734.52

Pentosin FFL-3

Porsche Oil No. 999.917.080.00

Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA

Mitsubishi MZ320065

Dia-Queen SSTF-1.

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax Dual Multivehicle

08 Sep 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

www.castrol.com/es