

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Lubricante sintético con alto contenido en cenizas

Descripción del Producto

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 es un lubricante sintético de alta viscosidad SAE 5W-40, adecuado para motores diésel y gasolina sin filtro de partículas de generaciones anteriores, que requieran un comportamiento excepcional frente a las altas temperaturas y minimicen el desgaste.

Los lubricantes Mobil Super™ 3000 han sido formulados para mantener su motor protegido en todo momento y asegurar el perfecto funcionamiento del mismo, en comparación con los lubricantes minerales convencionales y semisintéticos.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Prevención frente a la formación de depósitos mejorada	Menor formación de barro y lacas, manteniendo el motor en un excelente estado de limpieza
Excelente protección frente a las altas temperaturas	Correcta lubricación a temperaturas operativas, asegurando la estanqueidad del motor e incrementando su vida útil
Excelente protección frente al desgaste	Aumento de la vida útil del motor
Buenas propiedades de arranque en frío	Rápida lubricación incluso a temperaturas bajas, disminuyendo el desgaste y el consumo de combustible

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Motores gasolina o diésel sin filtro de partículas de generaciones anteriores, sometidos a todo tipo de condiciones de conducción, desde normal (autopista) a severa (circulación en ciudad).

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 cuenta con las siguientes homologaciones:

AVTOVAZ (LADA cars)

Porsche A40

PSA B71 2296

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502.00/505.00

MB-Approval 229.3

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 cumple o excede las siguientes especificaciones:

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN, SM, SL, SJ

JASO MA, MA2

AAE (STO 003) Group B6

Fiat 9.55535-M2

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran:

GM-LL-B-025

API CF

Características Físicas

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40	
Grado SAE	5W-40
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	84
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14
Índice de viscosidad, ASTM D2270	172
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,096
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	222
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-39
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,855

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.