

Lubricante para motores 4 Tiempos de Jardinería
Motores gasolina y diésel
SAE 15W-40
Mineral

APLICACIONES

Especialmente diseñado para maquinaria y motores de jardinería.

Todos los motores 4 Tiempos gasolina y diésel, atmosféricos o turbo comprimidos.

Corta césped, motocultores, micro tractor, motosegadora,...

Recomendado para todo tipo de combustibles: gasolina con plomo y sin plomo, gasoil, biodiesel.

Todos los motores 4 tiempos con o sin catalizador.

PRESTACIONES

NORMATIVAS

API SF / CD

Mantiene el motor perfectamente limpio.

Protección en el periodo de hibernación.

Propiedades detergentes y dispersantes.

Buen arranque en frío, resistencia al calor.

Anti-desgaste. Anti-oxidación.

Anti-corrosión. Anti-espuma.

RECOMENDACIONES

Mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.877
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	99.1 mm ² /s

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com

04/21



GARDEN 15W-40 4T

Lubricante para motores 4 Tiempos de Jardinería
Motores gasolina y diésel
SAE 15W-40
Mineral

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	134.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -27.4 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	234.0 °C / 453.2 °F