

Mobil Gear Oil FE 75W

Lubricante para transmisiones manuales Peugeot

Descripción del Producto

Mobil Gear Oil FE 75W es un lubricante con bases de muy alta calidad y un paquete de aditivos específicamente desarrollado para la lubricación de cajas de cambio manuales Peugeot y Citroën con diferencial incorporado, que requieran un lubricante que cumpla con la especificación PSA B7. Este producto sustituye al antiguo Mobil Gear Oil BV 75W-80.

Mobil Gear Oil FE 75W es el único lubricante utilizado en el llenado de fábrica de las transmisiones PSA en Europa.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación	Minimiza la formación de barnices, lacas y otros productos de oxidación, incrementando la vida útil de los rodamientos y engranajes
Excepcional fluidez en frío	Facilita los arranques en frío y reduce el desgaste respecto de los lubricantes convencionales
Potencial reducción del consumo de combustible	Reduce potencialmente el consumo de combustible en comparación con Mobil Gear Oil BV

Aplicaciones

Mobil Gear Oil FE 75W está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Llenado inicial de transmisiones manuales Peugeot/Citroën con diferencial integrado en Europa.
- Compatible con todas las transmisiones manuales PSA anteriores en Europa.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Gear Oil FE 75W cuenta con las siguientes homologaciones:

Peugeot/Citroën B7

Características Físicas

Mobil Gear Oil FE 75W	
Grado SAE	75W
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	35
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	6,4
Índice de viscosidad, ASTM D2270	134
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	190
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-45
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,882

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.