



Ficha Técnica

Transmax Manual FE 75W

Fluido de transmisión manual con economía de combustible

Descripción

Castrol Transmax Manual FE 75W formulado con *Smooth Drive Technology*TM es un fluido de transmisión totalmente sintético recomendado para la mayoría de turismos con transmisión manual convencional y embrague seco donde se requieran lubricantes API GL-4. Su tecnología superior permite una vida de la transmisión más larga. Está aprobado para su uso donde se requiera la especificación Ford WSS-M2C200-D2. Formulación sintética de baja viscosidad ofrece el potencial para obtener ahorros de combustible mientras mantiene una excelente protección frente al desgaste. Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit. Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70. Esta aprobado por MB para el nuevo Smart Fortwo con transmisión de doble embrague BR 453 de Getrag.

Principales Ventajas

- Su formulación sintética de baja viscosidad ofrece el potencial para obtener ahorros de combustible mientras mantiene una excelente protección frente al desgaste.
- Sus excelentes propiedades de fluidez a bajas temperaturas proporciona una protección extra en el momento del arranque y mejora la calidad del cambio de marchas.
- Excelentes características de fricción extienden la vida útil del sincronizador y mejora el confort en el cambio.
- Su alta estabilidad al corte permite mantener su rendimiento durante todo el intervalo de servicio.
- Excelente estabilidad a altas temperaturas ayudando a mantener la transmisión limpia prolongando la vida útil de la transmisión y el lubricante.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax Manual FE 75W
Densidad @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.852
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	32.2
Índice Viscosidad	ISO 2909	None	154
Viscosidad, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Punto de Fluidez	ISO 3016	°C	-57
Punto de Inflamación, COC	ISO 2592	°C	226

Especificaciones

API GL-4

MB-Approval 235.73

Meets Ford WSS-M2C200-D2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax Manual FE 75W

21 Jan 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

www.castrol.com/es