

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Lubricante sintético de bajo contenido en cenizas

Descripción del Producto

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 es un lubricante de alto rendimiento y bajo contenido en cenizas desarrollado específicamente para vehículos Renault equipados con filtro de partículas que requieran un lubricante de tipo ACEA C4 homologado según la especificación RN 0720.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Bajo contenido en cenizas	Mantiene la eficiencia de los sistemas de tratamiento de gases de escape, en especial los filtros de partículas, en vehículos tanto diésel como gasolina
Excelente estabilidad frente a la oxidación	Su formulación sintética retrasa el proceso de oxidación natural del aceite, permitiendo extender los intervalos de cambio
Elevada fluidez a bajas temperaturas	Su elevada fluidez a bajas temperaturas permite al aceite una rápida propagación por el sistema de lubricación durante los arranques en frío, protegiendo el motor

Aplicaciones

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 está especialmente recomendado para las siguientes aplicaciones:

- Vehículos Renault, gasolina o diésel, que requieran la especificación RN 0720.
- Vehículos Mercedes-Benz, gasolina o diésel, que requieran la especificación MB 226.51.
- Vehículos Fiat que requieran un lubricante con nivel de calidad FIAT 9.55535-S4.
- Ciertos vehículos comerciales ligeros, según la recomendación del fabricante.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 cuenta con las siguientes homologaciones:

Renault RN 0720

MB-Approval 226.51

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 cumple o excede las siguientes especificaciones:

ACEA C4

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 está recomendado para aplicaciones que requieran:

FIAT 9.55535-S4

Características Físicas

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30	
Grado SAE	5W-30
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	68
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	11,7
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,5
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,05
Punto de inflamación COC, °C, ASMT D92	200
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-39

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.