



OUTBOARD 2T

Lubricantes para motores 2 Tiempos
Fueraborda

NMMA TC-W3

APLICACIONES

Lubricante para todos los motores 2 Tiempos de fueraborda con mezcla por engrase separado: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...
Todos los motores Jet 2 Tiempos: KAWASAKI JET SKI, YAMAHA...
Particularmente recomendado para la gasolina sin plomo.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIÓN
NORMAS

NMMA TC-W3 RL-56623
TC-W, TC-WII / API TSC 4

Supera el ultimo nivel de la norma NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association - ex BIA) que reagrupa los principales constructores de fueraborda y jets ski.
Viscosidad adaptada para una buena circulación en todos los sistemas de engrase separado.
Facilita una mezcla rápida y estable con todos los tipos de combustibles comerciales.
Aditivación eficaz para mantener limpio el motor, evitar la formación de residuos en los segmentos y pistón así como la formación de perla en las bujías.
Colorea la mezcla en azul para detectar la presencia en el carburante.

CONSEJOS DE UTILIZACION

Dosificación para mezcla manual entre: 1% y 2% según la recomendación de los constructores y/o según la severidad de uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	VISUAL	Azul
Densidad a 20° C (68° F)	ASTM D1298	0.864
Viscosidad a 40° C (104° F)	ASTM D445	49.5 mm ² /s
Viscosidad a 100° C (212° F)	ASTM D445	8.5 mm ² /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	149
Punto de inflamación	ASTM D92	106° C / 223° F
Punto de Congelación	ASTM D97	<-36° C / <-33° F

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

12/07