



Ficha Técnica

Transmax CVT

Fluido CVT

Descripción

Castrol Transmax CVT, formulado con Smooth Drive Technology TM, es un fluido totalmente sintético para su uso en las transmisiones variables continuas (CVT) de la mayoría de los turismos japoneses. Su tecnología superior permite alargar la vida de la transmisión. Es recomendado para su uso en la mayoría de los turismos equipados con tecnologías de correa de empuje o cadena. Castrol Transmax CVT, formulado con Smooth Drive Technology TM, proporciona una mayor capacidad de par y una mayor protección contra el desgaste, extendiendo el rendimiento del fluido y proporcionando a los conductores una conducción más suave durante más tiempo.

Principales Ventajas

- Mayor capacidad de par
- Protección mejorada contra el desgaste en la interfaz correa-polea de empuje
- Eficiencia operativa superior con riesgo reducido de deslizamiento de la banda
- Estabilidad oxidativa mejorada con excelente control de la viscosidad

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax CVT
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	34
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Indice Viscosidad	ASTM D2270	None	179
Punto Congelación	ASTM D97	°C	-51
Viscosidad, Brookfield @ -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	9200
Punto Inflamación, COC	ASTM D92	°C	214

Especificaciones

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II

Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2

Honda HCF-2 *

Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1

Chrysler NS-2, CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516)

Dex CVT

*Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax CVT

30 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

www.castrol.com/es