

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Lubricante sintético con propiedades de ahorro de combustible

Descripción del Producto

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 es un lubricante sintético de tipo ACEA A5/B5, formulado para reducir potencialmente el consumo de combustible, en comparación con los lubricantes SAE 5W-30 convencionales.

Su formulación de vanguardia reduce la fricción entre elementos del motor, sin comprometer su durabilidad, minimizando las pérdidas por rozamiento y ahorrando combustible.

Los lubricantes Mobil Super™ 3000 han sido formulados para mantener su motor protegido en todo momento y asegurar el perfecto funcionamiento del mismo, en comparación con los lubricantes minerales convencionales y semisintéticos.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación	Evita la formación de lacas, barnices y otros productos de oxidación, a la vez que maximiza la vida útil del aceite
Elevada fluidez a bajas temperaturas	Minimiza el desgaste del motor en los arranques en frío
Elevada detergencia/dispersancia	Mantiene el motor limpio durante más tiempo
Propiedades de ahorro de combustible	Permite reducir potencialmente el consumo de combustible (ACEA A5/B5)

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 está recomendado para las siguientes aplicaciones:

- Motores Ford que requieran un aceite que cumpla con las especificaciones WSS-M2C913-D y WSS-M2C913-C.
- Motores gasolina o diésel sin filtro de partículas, que requieran un lubricante de tipo ACEA A5/B5.
- Consulte siempre el manual de usuario de su vehículo para verificar la viscosidad recomendada.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 cuenta con las siguientes homologaciones:

Ford WSS-M2C913-D

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 cumple o excede las siguientes especificaciones:

API SN Engine Test Requirements, SL, CF

Ford WSS-M2C913-C

ACEA A5/B5

Características Físicas

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30	
Grado SAE	5W-30
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	53
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	9,8
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,8
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,05
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	192
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-39
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.