

Mobil ATF 220

Lubricante para transmisiones automáticas Dexron II

Descripción del Producto

Mobil ATF 220 es un lubricante desarrollado para su utilización en transmisiones automáticas en vehículos de generaciones anteriores que requieran un fluido de tipo Dexron IID, así como en ciertas aplicaciones hidráulicas.

Está especialmente recomendado para transmisiones automáticas de vehículos anteriores a 1994.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Propiedades de fricción	Permiten una operación de la transmisión suave, incluso en condiciones severas
Estabilidad térmica y frente a la oxidación	Minimiza la formación de lacas, barnices y otros depósitos de oxidación a altas temperaturas, incrementando la vida útil del aceite
Protección antidesgaste, anticorrosión y antiherrumbre	Incrementa la vida útil de la transmisión
Compatibilidad con elastómeros	Evita la aparición de fugas en juntas y sellos
Control de la espuma	Evita las pérdidas de aceite incluso en condiciones de conducción severas

Aplicaciones

Mobil ATF 220 está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones:

- Transmisiones automáticas y direcciones asistidas de turismos y vehículos comerciales ligeros que requieran un fluido de tipo Dexron IID.
- Transmisiones, direcciones asistidas y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola, obra pública o minería que requieran un fluido de tipo Dexron IID o Allison C-4.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil ATF 220 cuenta con las siguientes homologaciones:

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ Z1

MB-Approval 236.7

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 14A

Mobil ATF 220 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran:

Allison C-4

CATERPILLAR TO-2

Ford ESR-M2C163-A2

GM DEXRON II

GM Type A Suffix A

Renk Doromat

VOLVO 97340

Características Físicas

Mobil ATF 220	
Color, visual	Rojo
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	37,0
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	7,0
Índice de viscosidad, ASTM D2270	153
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	200
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-44
Viscosidad Brookfield a -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	33000
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,870

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.