

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 y 1350

Lubricantes para motores diésel pesados

Descripción del Producto

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 y 1350 son lubricantes convencionales monogrado, formulados con bases y aditivos de alta calidad para su uso en motores diésel pesados y equipos industriales que requieran un aceite con estas características.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Buena protección frente al desgaste y estabilidad frente a la oxidación	Mantiene los equipos y el aceite en buen estado durante más tiempo
Buenas propiedades antidesgaste	Reduce el desgaste de los componentes del motor
Alto TBN	Mayor vida útil del aceite y control de los depósitos

Aplicaciones

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 y 1350 están recomendados en las siguientes aplicaciones:

- Motores diésel de generaciones anteriores que requieran un lubricante monogrado.
- Maquinaria de construcción, minería y agricultura.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 y 1350 están recomendados por ExxonMobil para:	Mobil Delvac 1320	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF	X	X	X	X
API SF	X	X	X	X

Características Físicas

Mobil Delvac	1320	1330	1340	1350
Grado SAE	20	30	40	50
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	1,3	1,3	1,3	1,3
Densidad a 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,887	0,89	0,897	0,902
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	232	256	240	260
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,4	11,8	14,6	19,9
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	61	106	146	232
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-21	-21	-21	-18
TBN, mgKOH/g, ASTM D2896	10,1	10,1	10,1	10,1
Índice de viscosidad, ASTM D2270	108	99	99	99

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.