

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Lubricante multigrado para turismos de generaciones anteriores

Descripción del Producto

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 es un lubricante convencional multigrado, adecuado para la lubricación de motores gasolina y diésel de generaciones anteriores, formulado con bases y aditivos de la más alta calidad, en línea con la gama Mobil Super™.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Excelente lubricidad	Reduce el desgaste del motor, especialmente en aquellos que acumulan muchos kilómetros
Elevada detergencia/dispersancia	Mantiene el motor limpio durante más tiempo
Buena resistencia frente a la temperatura	Reduce la formación de lacas, barnices y otros productos de oxidación
Alta viscosidad	Reduce el consumo de aceite en los motores que acumulan desgaste en los segmentos de los pistones

Aplicaciones

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Motores gasolina y diésel sin filtro de partículas de generaciones.
- Motores gasolina y diésel sin filtro de partículas que consuman mucho aceite debido al desgaste de los segmentos de los pistones.
- Motores Mercedes Benz que requieran un lubricante que cumpla con la especificación MB-Approval 229.1.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 cuenta con las siguientes homologaciones:

MB-Approval 229.1

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 está recomendado para aplicaciones que requieran:

ACEA A3/B3

API SN Plus, SN, SM, SL, SJ, CF

Características Físicas

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40	
Grado SAE	15W-40
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	104
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	143
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,9
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,1
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	239
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-39
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,87

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.