

**Lubricante para motores 4 tiempos de Jardinería
SAE 30**

APLICACIONES

Especialmente diseñado para los pequeños motores y maquinaria de jardinería.

Todo los motores 4 tiempos gasolina y diésel.

Corta césped, motocultores, micro tractor, motosegadora,...

Recomendado para todo tipo de carburantes: estándares, sin plomo, gasoil, biocarburantes.

Todos los motores 4 tiempos con o sin catalizador.

PRESTACIONES

NORMATIVAS

API SG / CD

Mantiene el motor perfectamente limpio.

Protección en el periodo de hibernación.

Propiedades detergentes y dispersantes.

Buen arranque en frío, resistencia al calor.

Anti-desgaste. Anti-oxidación.

Anti-corrosión. Anti-espuma.

RECOMENDACIONES

Mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propia utilización.

MOTUL GARDEN 4T SAE 30 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	30
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.884
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	81.5 mm ² /s

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com



GARDEN 4T SAE 30

Lubricante para motores 4 tiempos de Jardinería
SAE 30

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	112.0
Punto congelación	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g