

Mobil ATF 134 FE

Lubricante para cajas de cambio automáticas Mercedes Benz

Descripción del Producto

Mobil ATF 134 FE es un lubricante específicamente desarrollado para optimizar la eficiencia de las transmisiones automáticas Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Excelente fluidez a baja temperatura	Facilita el arranque en frío y llega rápidamente a todos los elementos de la transmisión
Propiedades antidesgaste	Reduce el desgaste de la transmisión, aumentando su vida útil
Propiedades de fricción mejoradas	Reduce las pérdidas por fricción, garantizando un funcionamiento suave de la transmisión
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación a altas temperaturas	Reduce la formación de lacas, barnices y otros depósitos de oxidación, además de maximizar la vida útil del lubricante
Excelente protección frente a la corrosión	Incrementa la vida útil de los componentes de la transmisión

Aplicaciones

Mobil ATF 134 FE está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Transmisiones automáticas Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus, que requieran un lubricante que cumpla con la especificación MB-Approval 236.15.
- La especificación MB-Approval no es retrocompatible con especificaciones anteriores.

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.
Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es.
Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes.
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil ATF 134 FE cuenta con las siguientes homologaciones:

MB-Approval 236.15

Características Físicas

Mobil ATF 134 FE	
Color, DIN ISO 22549	Azul
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	18
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	4,4
Índice de viscosidad, ASTM D2270	164
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	170
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,841

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.