

Mobil ATF 320

Lubricante para transmisiones automáticas Dexron III

Descripción del Producto

Mobil ATF 320 es un lubricante desarrollado para su utilización en transmisiones automáticas en vehículos que requieran un fluido de tipo Dexron IIID, así como en ciertas aplicaciones hidráulicas.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Propiedades de fricción	Permiten una operación de la transmisión suave, incluso en condiciones severas
Estabilidad térmica y frente a la oxidación	Minimiza la formación de lacas, barnices y otros depósitos de oxidación a altas temperaturas, incrementando la vida útil del aceite
Protección antidesgaste, anticorrosión y antiherrumbre	Incrementa la vida útil de la transmisión
Compatibilidad con elastómeros	Evita la aparición de fugas en juntas y sellos
Control de la espuma	Evita las pérdidas de aceite incluso en condiciones de conducción severas

Aplicaciones

Mobil ATF 320 está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones:

- Transmisiones automáticas y direcciones asistidas de turismos y vehículos comerciales ligeros que requieran un fluido de tipo Dexron IIID.
- Transmisiones, direcciones asistidas y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola, obra pública o minería que requieran un fluido de tipo Dexron IIID o Allison C-4.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil ATF 320 cuenta con las siguientes homologaciones:

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ Z1

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 17C

ZF TE-ML 03D

ZF TE-ML 04D

VOLVO 97341

Mobil ATF 320 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran:

Allison C-4

Ford MERCON

GM Dexron III G

Características Físicas

Mobil ATF 320	
Color, visual	Rojo
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	37,8
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,2
Índice de viscosidad, ASTM D2270	200
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	197
Viscosidad Brookfield a -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	17900
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,856

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.