



Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30

Reforzado con TITANIUM FST™ - Máxima resistencia para un rendimiento superior

Descripción

Castrol EDGE Professional, reforzado con **TITANIUM FST™**, proporciona un lubricante de resistencia sobresaliente para los motores más modernos operando en condiciones más duras y bajo elevadas presiones, nunca vistas anteriormente.

Castrol EDGE Professional es nuestra gama de lubricantes de motor más resistente y avanzada. Su **TITANIUM FST™** dobla la resistencia de la película de lubricante, evitando su fractura y reduciendo la fricción.

Castrol EDGE Professional con **TITANIUM FST™**: ayuda a lograr el máximo rendimiento de su motor .

Castrol EDGE Professional está ahora certificado como "CO2 neutral" conforme a los estándares globales más elevados. Diseñado con Micro-Filtración en orden a cumplir el nuevo estándar de calidad de la gama Castrol Professional y verificado utilizando el nuevo sistema de Castrol de medición óptica de partículas (Optical Particle Measurement System - OPMS) para garantizar la calidad del producto.

Aplicación

Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 es apropiado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificación ACEA C3 5W-30

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 está recomendado y aprobado para su uso en vehículos que requieran un lubricante con especificación VW 504 00 / 507 00 y Porsche C30.

Principales Ventajas

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos de VW, motores altamente sofisticados que operan con un nivel de tolerancias más reducidas y donde se requieren un nivel elevado de protección y lubricantes de baja viscosidad para largos intervalos de servicio.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30:

- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo.
- Reduce los depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Proporciona una protección completa a lo largo de una variedad de velocidades del motor, condiciones y temperaturas.
- Cualificado de manera independiente, mejora la eficiencia del motor.
- Proporciona un nivel de protección inigualable a lo largo de diferentes condiciones de conducción y temperaturas.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30
Densidad Relativa, @ 15°	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidad, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm²/s	66
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	173
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-39
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	196
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.75
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.6

Especificaciones

ACEA C3
Porsche C30
VW 504 00/507 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
06 Aug 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es