

Mobil 1 Racing 2T

Lubricante sintético para motores de dos tiempos

Descripción del Producto

Mobil 1 Racing 2T es un lubricante sintético desarrollado para la lubricación de motores dos tiempos de gasolina de motocicletas, motos de nieve, motosierras y otras aplicaciones con motores dos tiempos.

Mobil 1 Racing 2T está prediluido para facilitar la mezcla con la gasolina. Su formulación sintética mantiene el motor con un excelente grado de limpieza en todo momento, especialmente los elementos más propensos a acumular depósitos, como las cabezas de los pistones y las válvulas de escape. Gracias a su aditivación equilibrada, elimina virtualmente la formación de humos a altas temperaturas.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Excelente protección frente al desgaste	Prolonga la vida útil de los componentes del motor
Elevadas propiedades lubricantes	Protege frente al desgaste y el gripado del motor
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación a altas temperaturas	Mantiene el motor limpio durante más tiempo, incrementando la vida útil de bujías y válvulas, reduciendo el pegado de los segmentos y eliminando los problemas de preignición
Sin humos de escape	Su formulación elimina la formación de humos procedentes de la combustión
Elimina la preignición	Aumenta la vida útil de los pistones

Aplicaciones

Mobil 1 Racing 2T está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Motores dos tiempos de gasolina en motocicletas, motos de nieve y motosierras.
- Motores dos tiempos que recomienden un lubricante que cumpla con los estándares de calidad API TC o JASO FD.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil 1 Racing 2T cumple o excede las siguientes especificaciones:
API TC
ISO E-GC, E-GD
JASO FC, FD
SAE Grado 1, Grado 2

Características Físicas

Mobil 1 Racing 2T	
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	83
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,7
Índice de viscosidad, ASTM D2270	154
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	100
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-42
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,15
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,884

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.