

Mobil Extra 2T

Lubricante semisintético para motores de dos tiempos

Descripción del Producto

Mobil Extra 2T es un lubricante semisintético desarrollado para la lubricación de motores dos tiempos de gasolina de motocicletas, motos de nieve, motosierras y otras aplicaciones con motores dos tiempos.

Mobil Extra 2T está prediluido para facilitar la mezcla con la gasolina. Su formulación semisintética proporciona un elevado grado de limpieza del motor. Gracias a su aditivación equilibrada, elimina virtualmente la formación de humos a altas temperaturas.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Elevada protección frente al desgaste y la corrosión	Prolonga la vida útil del motor y sus componentes
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación a altas temperaturas	Mantiene el motor limpio durante más tiempo, incrementando la vida útil de bujías y válvulas, reduciendo el pegado de los segmentos y eliminando los problemas de preignición
Sin humos de escape	Su formulación elimina la formación de humos procedentes de la combustión

Aplicaciones

Mobil Extra 2T está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Motores dos tiempos de gasolina en motocicletas, motos de nieve y motosierras.
- Motores dos tiempos que recomienden un lubricante que cumpla con los estándares de calidad API TC o JASO FC.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Extra 2T cumple o excede las siguientes especificaciones:
API TC
ISO L-EGC
JASO FC

Características Físicas

Mobil Extra 2T	
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	55
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,8
Índice de viscosidad, ASTM D2270	135
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	110
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-24
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,06
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,867

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.