

Mobil 1 Racing 4T 10W-40

Lubricante sintético para motores de cuatro tiempos

Descripción del Producto

Mobil 1 Racing 4T 10W-40 es un lubricante sintético desarrollado para la lubricación de motores cuatro tiempos de gasolina de motocicletas que requieran la utilización de un solo lubricante para el motor, la transmisión y el embrague.

Su formulación sintética protege el motor frente al desgaste en todo tipo de condiciones de conducción, a la vez que permite mantener un excelente grado de limpieza en todo momento.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Modificadores de fricción	Máximo rendimiento de la motocicleta, reduciendo las pérdidas por fricción en el embrague
Excelente protección frente al desgaste, la corrosión y la herrumbre	Prolonga la vida útil de los componentes del motor
Elevada fluidez a bajas temperaturas	Lubricación efectiva a temperaturas ambiente bajas, reduciendo el desgaste del motor durante los arranques en frío
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación a altas temperaturas	Reduce la formación de lacas, barnices y otros productos de oxidación a elevadas temperaturas, especialmente en los motores refrigerados por aire
Elevada detergencia/dispersancia	Excelente limpieza del motor

Aplicaciones

Mobil 1 Racing 4T 10W-40 está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Motores cuatro tiempos de gasolina en motocicletas con embrague bañado en aceite (mismo lubricante para motor, transmisión y embrague), sometidas a condiciones de conducción severas.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil 1 Racing 4T 10W-40 cumple o excede las siguientes especificaciones:

API SN, SM, SL, SJ

JASO MA, MA2

Mobil 1 Racing 4T 10W-40 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran:

API SH

Características Físicas

Mobil 1 Racing 4T 10W-40	
Grado SAE	10W-40
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	85,9
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13,4
Índice de viscosidad, ASTM D2270	159
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	212
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-48

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.