

Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40

Lubricante semisintético multigrado

Descripción del Producto

Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40 es un lubricante semisintético multigrado, adecuado para la lubricación de motores gasolina y diésel sin filtro de partículas, formulado con bases y aditivos de la más alta calidad, en línea con la gama Mobil Super™.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Excelente lubricidad	Reduce el desgaste del motor, especialmente en aquellos que acumulan muchos kilómetros
Elevada detergencia/dispersancia	Mantiene el motor limpio durante más tiempo
Buena resistencia frente a la temperatura	Reduce la formación de lacas, barnices y otros productos de oxidación
Alta viscosidad	Reduce el consumo de aceite en los motores que acumulan desgaste en los segmentos de los pistones
Buena fluidez a bajas temperaturas	Reduce el desgaste durante los arranques en frío

Aplicaciones

Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40 está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Motores gasolina y diésel sin filtro de partículas de generaciones.
- Motores gasolina y diésel sin filtro de partículas que consuman mucho aceite debido al desgaste de los segmentos de los pistones.
- Motores Peugeot/Citröen que requieran un lubricante que cumpla con la especificación PSA B71 2300.
- Motores Volkswagen que requieran un lubricante que cumpla con las especificaciones VW 501.01 y VW 505.00.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40 cuenta con las siguientes homologaciones:

PSA B71 2300

VW 501.01/505.00

Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40 está recomendado para aplicaciones que requieran:

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN Plus, SN, SM, SL, SJ, CF

Características Físicas

Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40	
Grado SAE	10W-40
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	97
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,4
Índice de viscosidad, ASTM D2270	153
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	226
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-33
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,87
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	1,2
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,1

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.