

Mobil 1™ 10W-60

Aceite de motor totalmente sintético

Descripción del Producto

Mobil 1™ 10W-60 es un lubricante sintético formulado especialmente para su uso en motores utilizados en el ámbito de la competición, donde se requieren aceites de alta viscosidad. Está igualmente recomendado para motores antiguos con kilometrajes incluso superiores a 150 000 km.

Mobil 1™ 10W-60 ha sido desarrollado con bases sintéticas propias y un paquete de aditivos perfectamente equilibrado. Su desarrollo específico protege los motores con kilometrajes elevados, incrementando su vida útil.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Ventajas y Beneficios Potenciales
Alta capacidad de sellado	Previene frente a las fugas de aceite
Elevada limpieza del motor	Minimiza la formación de depósitos y limpia los existentes
Alta lubricidad	Protección extra en motores antiguos
Aditivación antidesgaste extra	Reducción del desgaste en motores antiguos
Alta viscosidad	Menor consumo de aceite

Aplicaciones

Mobil 1™ 10W-60 ha sido desarrollado para proporcionar la lubricación y protección extra que requieren los motores de generaciones anteriores y los vehículos de competición. Es aplicable en la mayoría de motores antiguos gasolina y diésel (sin filtro de partículas). Recomendaciones:

- Especialmente indicado en motores antiguos.
- Todo tipo de condiciones de conducción, desde moderado a extremo.
- Producto ideal para su uso en vehículos de competición.
- Consulte siempre el manual de su vehículo.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil 1™ 10W-60 excede las siguientes especificaciones/aprobaciones:
API CF
API SN/SM/SL

Características Físicas

Mobil 1™ 10W-60	
Grado SAE	10W-60
Viscosidad Cinemática a 100°C, mm ² /s, ASTM D445	22,7
Viscosidad Cinemática a 40°C, mm ² /s, ASTM D445	152,7
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	178
Cenizas Sulfatadas, % en masa, ASTM D874	1,4
Viscosidad HTHS, mPa*s a 150°C, ASTM D4683	5,7
Fósforo, ASTM D4951	0,13
Punto de Inflamación, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
TBN (Número Básico Total), mgKOH/g, ASTM D2896	11,8
MRV a -30°C, ASTM D4684	25762
Densidad a 15,6°C, kg/l, ASTM D4052	0,86

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.