

Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30

Lubricante sintético de bajo contenido en cenizas

Descripción del Producto

Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30 es un lubricante sintético bajo en cenizas, desarrollado específicamente cumplir con los requerimientos de la especificación WSS-M2C950-A de Ford.

Gracias a su formulación sintética, permite prolongar los intervalos de cambio e incrementar la vida útil y eficiencia de los sistemas de tratamiento de gases de escape, tanto en vehículos gasolina como diésel.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Bajo contenido en cenizas	Mantiene la eficiencia de los sistemas de tratamiento de gases de escape, especialmente los filtros de partículas
Formulación sintética	Su formulación de vanguardia permite extender los intervalos de cambio, según las indicaciones del fabricante para lubricantes sintéticos
Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación	Reduce la formación de lacas, barnices y otros productos de oxidación, incrementando la vida útil del aceite
Elevada fluidez en frío	Protege el motor frente al desgaste en los arranques a baja temperatura

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30 está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Vehículos Ford gasolina que requieran un lubricante que cumpla con la especificación WSS-M2C950-A.
- No utilizar en vehículos para los que no se especifique el uso de un lubricante con las características descritas. Se recomienda consultar el manual del vehículo previo a su uso.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30 cuenta con las siguientes homologaciones:

JLR STJLR.03.5007

Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30 cumple o excede las siguientes especificaciones:

ACEA A1/B1, A5/B5, C2

Ford WSS-M2C950-A

Características Físicas

Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30	
Grado SAE	0W-30
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	44,7
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	9,6
Índice de viscosidad, ASTM D2270	204
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,77
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,77
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	232
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-42
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,842
TBN, mgKOH/g, ASTM D2896	8

Viscosidad aparente a -40 °C, mPa.s, ASTM D4684	20613
Viscosidad HTHS a 150 °C durante 10 ⁶ .s ⁻¹ , mPa.s, ASMT D4683	2,96

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.