

**Lubricante para motores 2 Tiempos
Fueraborda
Technosynthese® - NMMA TC-W3**

APLICACIONES

Lubricante para todos los motores 2 Tiempos de fueraborda con mezcla por engrase separado, motores de inyección directa 2T: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...
Todos los motores Jet 2 Tiempos: KAWASAKI JET SKI, YAMAHA...
Particularmente recomendado para la gasolina sin plomo.

PRESTACIONES

NORMATIVAS

API TSC 4

NMMA TC-W3

Supera el último nivel de la norma NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association - ex BIA) que reagrupa los principales constructores de fueraborda y jetski.

Fórmula reforzada con una base Technosynthese para una mayor vida y protección del motor.

Viscosidad adaptada para una buena circulación en todos los sistemas de engrase separado.

Facilita una mezcla rápida y estable con todos los tipos de combustibles comerciales.

Aditivación eficaz para mantener limpio el motor, evitar la formación de residuos en los segmentos y pistón así como la formación de perla en las bujías.

Colorea la mezcla en azul para detectar la presencia en el carburante.

RECOMENDACIONES

Dosificación para mezcla manual entre: 1% y 2% según la recomendación de los constructores y/o según la severidad de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color

Visual

Azul

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com

**Lubricante para motores 2 Tiempos
Fueraborda
Technosynthese® - NMMA TC-W3**

Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.859
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	58.6 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9.2 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	137.0
Punto congelación	ASTM D97	-39.0 °C / -38.2 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	151.0 °C / 303.8 °F