

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30

Lubricante sintético de bajo contenido en cenizas

Descripción del Producto

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 es un aceite de motor sintético de alto rendimiento y bajo contenido en cenizas, desarrollado para prolongar los intervalos de cambio e incrementar la vida útil y eficiencia de los sistemas de tratamiento de gases de escape, tanto en vehículos gasolina como diésel.

Los lubricantes Mobil Super™ 3000 han sido formulados para mantener su motor protegido en todo momento y asegurar el perfecto funcionamiento del mismo, en comparación con los lubricantes minerales convencionales y semisintéticos.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Bajo contenido en cenizas	Mantiene la eficiencia de los sistemas de tratamiento de gases de escape en vehículos diésel y gasolina
Estabilidad térmica y frente a la oxidación	Permite incrementar los intervalos de cambio en condiciones de conducción severas con elevadas temperaturas
Retención de la viscosidad	Evita el incremento de la viscosidad derivado de la oxidación prematura del aceite
Excelente fluidez en frío	Facilita los arranques en frío, reduciendo el desgaste del motor

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones:

- Vehículos Mercedes Benz que requieran un lubricante que cumpla con las especificaciones MB 229.31, MB 229.51 o MB 229.52.
- Vehículos BMW que requieran un lubricante que cumpla con la especificación BMW Longlife 04.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 cuenta con las siguientes homologaciones:

BMW Longlife 04

MB-Approval 229.31, 229.51, 229.52

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 cumple o excede las siguientes especificaciones:

ACEA C3

API SN Plus, SN, SM, SL

Características Físicas

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30	
Grado SAE	5W-30
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	69,2
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12
Índice de viscosidad, ASTM D2270	171
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	0,8
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,08
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	232
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-39
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.
 Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
 Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es.
 Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes.
 ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.