

**INBOARD T 4T 15W50****BASE SINTÉTICA**

Diseñados especialmente para motores de 4 tiempos de gasolina intraborda.
Motores de gasolina intraborda: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA...
Apto para motores diésel intraborda, turboalimentados o no.

		INBOARD T 4T 15W50
Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-50
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.874
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	133,1 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	18,1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	151,0
Punto congelación	ASTM D97	-27,0 °C / -16,6 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	238,0 °C / 460,4 °F
TBN	ASTM D2896	9,9 mg KOH/g

PERFORMANCES

INBOARD T 4T 15W50 Cumple con las siguientes especificaciones:

- API - SH / SG / SD

RECOMENDACIONES

Cambio de aceite: Según las recomendaciones del fabricante, las condiciones de uso particulares y los resultados de la prueba del aceite.
MOTUL INBOARD TECH 4T 15W-50 puede mezclarse con aceites sintéticos o minerales.



DATA SHEET

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información y las prescripciones en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente se recogen en la ficha de datos de seguridad. Dicho documento contiene información sobre riesgos, procedimientos de seguridad y recomendaciones de primeros auxilios en caso de emergencia. Aclara todos los procedimientos a implementar en caso de derrame accidental y para el desecho del producto y sus efectos medioambientales.

La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.motul.com

Nuestro producto contiene aditivos naturales que pueden modificar el color de los concentrados sin alterar su rendimiento. Las especificaciones de nuestros productos son correctas únicamente en el momento de realizar el pedido y están sujetas a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones técnicas, podemos modificar las características generales de nuestros productos.