

Mobil ATF 3309

Lubricante para transmisiones automáticas JWS 3309

Descripción del Producto

Mobil ATF 3309 es un lubricante desarrollado para su utilización en ciertas transmisiones automáticas con bloqueo del convertidor de par.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Propiedades de fricción	Permiten una operación de la transmisión suave, incluso en condiciones severas
Estabilidad térmica y frente a la oxidación	Minimiza la formación de lacas, barnices y otros depósitos de oxidación a altas temperaturas, incrementando la vida útil del aceite
Protección antidesgaste, anticorrosión y antiherrumbre	Incrementa la vida útil de la transmisión
Compatibilidad con elastómeros	Evita la aparición de fugas en juntas y sellos
Control de la espuma	Evita las pérdidas de aceite incluso en condiciones de conducción severas
Excelente estabilidad frente al cizallamiento	Gracias a su formulación específica, no pierde la viscosidad con el tiempo, protegiendo el motor en todo momento

Aplicaciones

Mobil ATF 3309 está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones:

- Transmisiones automáticas que requieran un lubricante que cumpla con las especificaciones JWS 3309 o GM 9986195, así como llenado de fábrica de transmisiones que requieran la especificación Toyota T-IV, T4, T-III o T3.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil ATF 3309 cumple o excede las siguientes especificaciones:

FORD WSS-M2C924-A

Mobil ATF 3309 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran:

Audi G-055-025-A2

JWS 3309

GM 9986195

Toyota T-IV

Características Físicas

Mobil ATF 3309	
Color, visual	Rojo
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	33
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	7,1
Índice de viscosidad, ASTM D2270	181
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	185
Viscosidad Brookfield a -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	13000
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,852
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-45

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.