



GREASE 100

BASE MINERAL

Grasa de Litio Multiuso

APLICACIONES

Grasa para cojinetes de rodamientos con trabajos de intensidad normal, articulaciones, cojinetes de rodamientos, rótulas, selectores, cables,

Automoción, Motociclismo, Náutica, Transporte, Obras Públicas, Agricultura, Industria, ..

Para aplicaciones de mayor severidad, con cargas más pesadas o resistencia al agua, recomendamos productos mejor adaptados como TECH GREASE 300, HD-AGRI GREASE o MOLY GREASE.

Temperaturas de trabajo para periodos prolongados de uso: desde -30°C / -22°F hasta +120°C / +248°F.

VENTAJAS

- Grasa de jabón metálico de Litio con aditivos Extrema Presión, Anticorrosivos.
- Buena estabilidad mecánica.
- Buena bombeabilidad en frío.
- Protección Anticorrosiva y Antiherrumbre.
- Adherente.

		GREASE 100
Color	Visual	Azul
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 2
Detergente		Litio
Penetrabilidad: 60 ciclos	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
Viscosidad del aceite base a 100 °C	DIN 51562	10,0 mm ² /s
Viscosidad del aceite base a 40 °C	DIN 51562	110,0 mm ² /s
Punto de caída		180 °C / 356 °F
EMCOR anti-corrosión	IP 220	0 / 0
FAG FE-9 Test		
Carga de soldadura VKA	DIN 51350:4	2.400,0 N



Clasificación DIN 51502: KP 2 K-30

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información y las prescripciones en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente se recogen en la ficha de datos de seguridad. Dicho documento contiene información sobre riesgos, procedimientos de seguridad y recomendaciones de primeros auxilios en caso de emergencia. Aclara todos los procedimientos a implementar en caso de derrame accidental y para el desecho del producto y sus efectos medioambientales.

La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.motul.com

Nuestro producto contiene aditivos naturales que pueden modificar el color de los concentrados sin alterar su rendimiento. Las especificaciones de nuestros productos son correctas únicamente en el momento de realizar el pedido y están sujetas a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones técnicas, podemos modificar las características generales de nuestros productos.

