

**Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo****APLICACIONES**

Todas las scooters utilizadas en entorno urbano.

Recomendado para los motores 2 Tiempos de inyección directa o carburador. Puede ser utilizado con sistemas de engrase por separado o mezcla manual. Recomendado para todo tipo de gasolinas con o sin plomo y biocarburantes. Compatible con catalizadores.

PRESTACIONES**NORMATIVAS**

API TC
ISO -L-EGC
JASO FD

Lubricante Technosynthese® reforzado con base sintética para los motores de scooter de 2 Tiempos con regímenes de revoluciones elevados.

El buen trabajo de la película lubricante, protege contra el desgaste. Evita los depósitos y asegura la protección del motor a todos los niveles: Cámara de combustión, bujía, cabeza del pistón, segmentos, lumbreras de escape, catalizadores,... etc.

RECOMENDACIONES

Mezcla: 2% a 4% (50:1 a 25:1) según preconizaciones de los constructores y adaptado en función de su propio uso.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Color	Visual	Verde
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.857
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	65.2 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9.8 mm ² /s

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com



SCOOTER EXPERT 2T

**Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo**

Índice de viscosidad	ASTM D2270	133.0
Punto de inflamación	ASTM D92	144.0 °C / 291.2 °F
TBN	ASTM D2896	1.0 mg KOH/g