

MOTUL**L.H.M.+****Fluido mineral para sistemas hidráulicos CITROËN****APLICACIONES**

Fluido mineral para la lubricación de sistemas de frenado y suspensión hidroneumática, pintada de verde, solo de vehículos CITROËN (desde 1966).

PRESTACIONES**PRESTACIONES CITROËN**

Rendimiento mejorado a bajas temperaturas comparado con fluidos LHM convencionales.

Estabilidad extrema.

Anti-corrosión.

Anti-espumante.

Anti-desgaste.

RECOMENDACIONES

Para su uso solo en los circuitos hidráulicos pintados de verde de CITROËN.

No usar en circuitos hidráulicos pintados de negro.

No mezclar con fluidos sintéticos ni de otro tipo.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Color	Visual	Verde
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.830
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	6.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	335.0
Punto congelación	ASTM D97	-60.0 °C / -76.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	115.0 °C / 239.0 °F

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com

11/19



L.H.M.+

Fluido mineral para sistemas hidráulicos CITROËN

Viscosidad a -40 °C (-40 °F)

1,056.0 mm²/s