



PowerJet 4T 10W-40

Lubricante para motores 4T de Jet Ski

Technosynthese®

APLICACIONES

Especialmente diseñado para los motores 4 Tiempos de Jet Ski, Motos marinas, VNM – Vehículo Náutico a Motor, sobrealimentados por turbocompresor o por compresor volumétrico. Uso de recreación o competición.

Compatible con sistemas post catalíticos.

Recomendado para todo uso de gasolinas con o sin plomo y biocarburantes.

PRESTACIONES

NORMAS

API SJ

La base sintética Technosynthese® refuerza proporciona un poder lubricante muy elevado y disminuye la fricción permitiendo una resistencia a elevadas temperaturas atendiendo las exigencias de los motores modernos.

Propiedades detergentes y dispersantes superior impidiendo la formación de barnices y depósitos en el cárter, manteniendo el motor limpio.

Protege contra la corrosión de la niebla salina.

Anti oxidación, Anti desgaste, Anti espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalos de mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propio uso.

Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	99.6 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	152
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -32.8°F
Punto de inflamación	ASTM D92	227°C / 440.6°F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g