



Ficha Técnica

Transmax Axle EPX 85W-90

Fluido de eje para OEM específicos

Descripción

Castrol Transmax Axle EPX 85W-90 es un aceite de eje multipropósito que se puede usar en diferenciales, unidades finales y otras aplicaciones en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales donde se requiere el rendimiento API GL-5. Transmax Axle EPX 85W-90 está aprobado por MB y ZF para su uso en una amplia gama de aplicaciones comerciales.

Principales Ventajas

- Amplia gama de aprobaciones OEM europeas.
- La alta capacidad de carga asegura que los engranajes que operan bajo altas cargas estén protegidos prolongando la vida útil de los componentes.
- La alta resistencia de la película garantiza protección contra el desgaste y las cargas de choque.
- Buena estabilidad térmica y de oxidación que protege contra la formación de depósitos nocivos y el espesamiento del aceite prolongando así la vida de componentes y del lubricante.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax Axle EPX 85W-90
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	17.4
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	195
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	97
Viscosidad, Brookfield @ -12C (85W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	20000
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-30
Punto Inflamación, COC	ASTM D92	°C	204

Especificaciones

API GL-5

MB-Approval 235.0

ZF - TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Información Adicional

Transmax Axle EPX 85W-90 esta registrado con los numeros de aprobación ZF: ZF003394, ZF003450, ZF003451

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax Axle EPX 85W-90

30 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

www.castrol.com/es