

MULTI GREASE 200

Grasa Multiuso de Altas Prestaciones
Litio – Adherente
NLGI 2 – Extrema Presión

APLICACIONES

Grasa de altas prestaciones para cojinetes de rodamientos, articulaciones, cojinetes lisos, bujes, cardan, rótulas, cables, ... etc. trabajando en condiciones severas y ambientes con elevada humedad.

Automóvil, Motocicletas, Náutica, Transporte pesado, Maquinaria de Obras Públicas y Agrícola, Industria,...

Temperaturas de trabajo para periodos prolongados de uso: desde -20°C / -4°F hasta +130°C / +266°F.

PRESTACIONES

Grasa multiuso de jabón de litio reforzada con polímeros adhesivos y aditivos Extrema Presión, antidesgaste, antioxidante, y anticorrosivos.

Excelente capacidad de resistencia a las elevadas cargas debido a su fórmula exclusiva de aditivos Extrema Presión.

Adherencia persistente que le permite resistir el barrido con agua gracias a la formulación con polímeros adherentes.

Buenas propiedades de bombeabilidad a bajas temperaturas.

Buena estabilidad mecánica.

Clasificación DIN 51502: KP 2 K-20

RECOMENDACIONES

Rodamientos : llenar 1/3 del espacio libre del rodamiento o aplicar la formula $dx \times dx \times 0,01 = \text{cm}^3$ de grasa

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Color	Visual	Naranja
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 2
Penetrabilidad: 60 ciclos	ASTM D217	265 / 295 / 10
Viscosidad del aceite base a 100 °C	DIN 51562	14.0 mm ² /s



MULTI GREASE 200

Grasa Multiuso de Altas Prestaciones
Litio – Adherente
NLGI 2 – Extrema Presión

Viscosidad del aceite base a 40 °C	DIN 51562	155.0 mm ² /s
Prueba 4 bolas	DIN 51350:4	3400 N Carga soldadura
Corrosión de la cinta de cobre	ASTM D4048	1 / 100
Lavado por agua	DIN 51807 T1	1 / 90