

# Mobil ATF LT 71141

Lubricante para transmisiones automáticas ZF 4HP20

## Descripción del Producto

Mobil ATF LT 71141 es un lubricante desarrollado para su utilización en ciertas transmisiones automáticas, especialmente transmisiones ZF 4HP20.

## Propiedades y Beneficios Potenciales

| Propiedades                                            | Beneficios Potenciales                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propiedades de fricción                                | Permiten una operación de la transmisión suave, incluso en condiciones severas                                                      |
| Estabilidad térmica y frente a la oxidación            | Minimiza la formación de lacas, barnices y otros depósitos de oxidación a altas temperaturas, incrementando la vida útil del aceite |
| Protección antidesgaste, anticorrosión y antiherrumbre | Incrementa la vida útil de la transmisión                                                                                           |
| Compatibilidad con elastómeros                         | Evita la aparición de fugas en juntas y sellos                                                                                      |
| Control de la espuma                                   | Evita las pérdidas de aceite incluso en condiciones de conducción severas                                                           |

## Aplicaciones

Mobil ATF LT 71141 está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones:

- Transmisiones automáticas que requieran un lubricante que cumpla con las especificaciones TL 521.62 o PSA B71 2340.

## Especificaciones y Homologaciones

### Mobil ATF LT 71141 dispone de las siguientes homologaciones:

Peugeot/Citroën B71 2340

VOITH TURBO H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

MB-Approval 236.11

### Mobil ATF LT 71141 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran:

VW TL 52162

## Características Físicas

| Mobil ATF LT 71141                                            |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Viscosidad cinemática a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 37,2  |
| Viscosidad cinemática a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 7,4   |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270                              | 170   |
| Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92                        | 180   |
| Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052                          | 0,855 |

## Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en [www.msds.exxonmobil.com](http://www.msds.exxonmobil.com) o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.