

**Lubricante para Cajas de Velocidades
Con Embrague bañado en aceite
Mineral**

APLICACIONES

Especialmente diseñado para las cajas de velocidades con embrague sumergido que utilicen un aceite diferente al del motor: cárter de la caja de velocidades separado del cárter motor.

Motos todas las cilindradas: Rutas, Trails, Cross (motor 2T o 4T), Enduro (motor 2T o 4T), Ciclomotores, Scooters, Quads, ATV, UTV,...

Recomendado donde los fabricantes recomiendan un aceite motor de grado 10W-30 o un aceite de caja de velocidades SAE 80.

PRESTACIONES

Gran facilidad para engranar las velocidades.

Película lubricante muy resistente entre los engranajes.

Evita el deslizamiento del embrague para una mayor eficacia de la transmisión.

Propiedades dispersantes para mantener limpio los forros del embrague.

Extrema Presión, Anti desgaste, Anti corrosión, Anti espuma.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propio uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.871
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	75.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	12.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	153.0



TRANSOIL 10W-30

**Lubricante para Cajas de Velocidades
Con Embrague bañado en aceite
Mineral**

Punto congelación	ASTM D97	-32.0 °C / -26.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	231.0 °C / 448.0 °F